


### 技术性能及结构特征

#### Technological performance and structural descriptions

1. 轻油燃烧器。
2. 单/双段运行（开/关）。
3. 机械式压力雾化。
4. 通过调节燃烧空气量，可以获得最佳的燃烧参数。
5. 无须拆掉安装法兰就可直接拆下燃烧器，维修保养方便。
6. 单段火用手动调节空气流量。
7. 二段火用液压调节器来进行第一、二段火空气流量调节。
8. 采用一个法兰和耐高温隔热垫与锅炉联接固定。
9. 带流量调节装置的燃烧空气进口。
10. 耐高温的不锈钢燃烧头火焰盘。
11. 单相电机带动风机和油泵。
12. 光敏电阻检测火焰。
13. 标准配置的电气防护等级IP40。
14. 空气入口带有消音装置。
15. 塑料保护外罩。



功率 Power kW	型号 Model	最大粘度 Max Viscidity °E@20°C	电源 Power supply	电机功率 Motor power kW	包装尺寸 Packing Size LxPxH mm	重量 Net weight kg
83 ~ 166	BTN15L/LR	1.5	230V 50Hz	0.2	525x375x365	12
118.6 ~ 261	BTN20L/LR	1.5	230V 50Hz	0.2	525x375x365	12
190 ~ 310	BTN30L/LR	1.5	230V 50Hz	0.25	525x375x365	12.5

型号 Model	A	A1	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	φmm	φmm	φmm	mm	φmm	φmm	M
BTN15L/LR	290/313	357	302	433	160	105	124	220	195	160	190	4-M8
BTN20L/LR	290/313	357	302	433	160	125	135	220	195	160	190	4-M8
BTN30L/LR	290/313	357	302	433	160	125	135	220	195	160	190	4-M8

型号 Model	订货编号 Art No.	订货编号 Art No.
BTN15L/LR	202 20 013	202 20 020
BTN20L/LR	202 20 014	202 20 021
BTN30L/LR	202 20 015	202 20 022

#### 备选功能

加长的燃烧筒，可定制60Hz  
Can lengthen the blast tube, Can books the 60Hz.  
可选择带消音装置(BTN...LW/LRW)  
Silencer is selectable(BTN...LW/LRW).

#### 标准配件

过滤器 - 软管 - 喷嘴 - 与锅炉配套的组件  
Oil filter-Oil line-nozzle-the partnership with the boiler

